

WALL/FLAP

System kłapy z siłownikiem

Nadaje się do instalacji w budynkach przemysłowych lub komercyjnych. Może być używany do wentylacji otoczenia.



Charakterystyka:

- Niezwykle wytrzymała konstrukcja, która jest w stanie wytrzymać ciężkie zmiany pogody.
- Konstrukcja urządzenia wykonana z ocynkowanej blachy stalowej antykorozyjnej.
- Wodoszczelna konstrukcja zapobiegająca przedostawaniu się wody.
- Izolacja cieplna 60 mm, aby zapobiec utracie gorącego powietrza w okresie zimowym.
- Wspornik do montażu na ścianie i stojak na wspornik pierścienia śrubowego umożliwiają prawidłową i łatwą instalację.
- Wyłącznik krańcowy.

Model	A	B	J1	J2	K1	K2	Stosuje się do
WALL-FLAP-40 - 45	645	595	700	200	700	200	Średnic 40 oraz 45
WALL-FLAP-50 - 56	695	695	790	220	790	220	Średnic 50 oraz 56
WALL-FLAP-63 - 71 - 80	995	995	1050	300	1050	300	Średnic 63, 71 oraz 80
WALL-FLAP-90 - 100	1195	1195	1250	250	1250	250	Średnic 90 oraz 100

(A x B) Nominalny rozmiar otworu w ścianie.

